
CEINTURON DUTYCALL - #9307
DUTYCALL BELT - #9307

NOTICE D'UTILISATION / *USER INSTRUCTIONS*

1. DESCRIPTIF | *DESCRIPTION*



LÉGENDE / *LEGEND*

1- Boucle de ceinture / *Belt buckle*
2 - Bouton poussoir / *Push button*
3 - Vis - écrou / *Screw - nut*
4- Clé Allen dissimulée pour opération de maintenance / *Concealed Allen key for maintenance operation*
5 - Bouton de la cartouchière */ Cartridge button*

Ceinturon tenue 50mm (±1mm) bordé d'un liseré noir sur tout son pourtour.

Disponible en 5 tailles : de T1/S jusqu'à T5/XXL (tour de taille de 70 à 130cm). Autres tailles sur demande.

Système de ceinturon breveté, permettant sécurité d'ouverture et confort d'utilisation. Ce principe de ceinturon sans bout libre, sans possibilité de préhension de celui-ci par une tierce personne, permet de positionner des accessoires au plus près et de chaque côté de la boucle, sans être gêné.

Le ceinturon se règle aisément lors de la mise en place autour de la taille du porteur (9 positions de réglage). Celui-ci peut facilement s'ajuster, même en cours de service en fonction du vêtement ou autre.

Sécurité d'ouverture : l'ouverture du capot de la boucle s'effectue facilement à deux mains. Il faut ensuite resserrer légèrement le ceinturon pour le dégager du bouton de cartouchière. La doublure intérieure en ruban auto agrippant empêche le glissement des accessoires.

Le ceinturon permet le port de tous les éléments suivants : le holster avec une arme, le porte-chargeur 9mm (#990400), le porte-bâton (#990470), le porte-lampe (#990450), le sac de fouille (#990480) et tous les accessoires GK et MOLLE compatibles.

Une clé Allen est dissimulée à l'intérieur de la boucle du ceinturon de service pour faciliter les opérations de maintenance.

Le ceinturon supporte une charge de plus de 1500N, présente une excellente résistance à la déchirure, la torsion, aux chocs et aux variations climatiques (humidité, chaleur,...).

Ce système de ceinturon est l'évolution du ceinturon de dotation de la Gendarmerie Nationale (France) éprouvé depuis des années.

50mm (±1mm) belt with black binding all around.

Available in 5 sizes: from T1/S to T5/XXL (waist circumference from 70 to 130cm). Other sizes on request.

Patented belt system for safe opening and easy use. The belt has no loose ends and cannot be gripped by a third part, so accessories can be positioned as close as possible to either side of the buckle without being in the way.

The belt is easy to adjust around the wearer's waist (9 adjustment positions). It can be easily adjusted, even during service, to fit the wearer's clothing or other items.

Safe opening: the buckle cover is easy to open with both hands. You then need to tighten the belt slightly to release it from the cartridge button. The self-gripping tape lining prevents compatible accessories from slipping off.

The belt allows you to carry all the following items: the holster with a weapon, the 9mm magazine holder (#990400), the baton holder (#990470), the lamp holder (#990450), the drop pouch (#990480) and all compatible GK and MOLLE accessories.

An Allen key is concealed inside the buckle of the dutybelt for easy maintenance.

The belt can withstand a load of over 1500N and offers excellent resistance to tearing, twisting, impact and climatic variations (humidity, heat, etc.).

This belt system is an evolution of the Gendarmerie Nationale (France) belt that has been tried and tested for many years.

2. MISE EN PLACE DU CEINTURON DE SERVICE
DUTYCALL BELT POSITIONING

1. Équiper le ceinturon, avec ou sans ceinture de confort, des accessoires nécessaires.

On the belt, with or without a comfort belt, apply the accessories needed.

2. Ouvrir la boucle du ceinturon en appuyant simultanément sur les deux boutons poussoirs avec le pouce et l'index, et lever le couvercle à l'aide du pouce de l'autre main.

Open the belt buckle by pressing the two push buttons simultaneously with your thumb and forefinger, and raise the lid with the thumb of your other hand.



3. Placer le ceinturon autour de la taille en glissant le bout libre entre le socle et le couvercle de la boucle, et accrocher le bouton de cartouchière dans l'ouverture correspondante, puis refermer la boucle. Vérifier le bon positionnement des accessoires et si besoin, corriger leur emplacement.

Place the belt around your waist, sliding the free end between the base and the buckle lid, and hook the cartridge belt button into the corresponding opening, then close the buckle. Check that accessories are correctly positioned and correct their position if necessary.

1.



2.



3. POUR ÔTER LE CEINTURON DE SERVICE
TO REMOVE THE DUTYCALL BELT

1. Appuyer simultanément sur les deux boutons poussoirs avec le pouce et l'index, et lever le couvercle à l'aide du pouce de l'autre main.

Press both push buttons simultaneously with your thumb and forefinger, and raise the lid with the thumb of your other hand.



2. Saisir la boucle d'une main et la sangle du ceinturon de l'autre en exprimant un resserrage de manière à sortir le bouton de cartouchière de son logement.

Grasp the buckle with one hand and the belt strap with the other, tighten the strap to release the cartridge button from its housing.



3. Faire glisser et sortir le bout libre de la boucle.

Slide the free end out of the buckle.



4. DESIGN, ERGONOMIE ET ASTUCES
DESIGN, ERGONOMICS AND TIPS

- L'ajustement de la taille se fait aisément en ouvrant le couvercle de la boucle et en resserrant ou desserrant le ceinturon sans avoir à l'ôter totalement.
- La partie en polymère souple situé près de la boucle sert de déflecteur. Ce système facilite la mise en place des accessoires sur le ceinturon puisque le bout de la ceinture ne gêne pas la mise en place d'accessoires près de la boucle.
- La boucle est assemblée au ceinturon par l'intermédiaire de vis et écrous. Ceci afin de faciliter les éventuelles opérations de maintenance

- *Size is easily adjusted by opening the buckle lid and tightening or loosening the belt without having to remove the belt completely.*
- *The flexible polymer part near the buckle acts as a deflector. This system makes it easier to fit accessories on the belt, as the end of the belt does not interfere with the fitting of accessories near the buckle.*
- *The buckle is assembled to the belt using screws and nuts. This makes maintenance operations easier.*

5. ENTRETIEN / *MAINTENANCE*

Un savon doux, une éponge et éventuellement une brosse douce sont les plus adaptés à un entretien efficace. Tous les détergents, solvants et détachants du commerce sont à proscrire impérativement.

Mild soap, a sponge and possibly a soft brush are best for effective maintenance. All commercial detergents, solvents and stain removers should be avoided.



16/10/2023

GK PROFESSIONAL
159 avenue Gallieni 93 177 BAGNOLET
gkpro.fr | Tél : +33 (0) 155 821 500
gk@gkpro.fr | Siret : 444448404200023