PORTE-CHARGEUR POUR ARMES LONGUES - #990402
MAGAZINE HOLDER FOR LONG GUNS - #990402

NOTICE D'UTILISATION / *USER INSTRUCTIONS*

1. DESCRIPTIF | *DESCRIPTION*





LEGENDE / *LEGEND*

1- Laser cut pour positionner un second porte-accessoire
Laser cut to position a second accessory
2 - Cordon élastiqué avec tirette / *Elastic cord with tab*
3- Passant MOLLE / *MOLLE loop*
4 - Sangle MOLLE / *MOLLE Strap*
5 - Tirette de sécurité / *Safety pull tab*

Le porte-chargeur convient pour le chargeur (Stanag 4179) de l'arme à feu longue FN SCAR-SC.300 (cal. 7.62x35).

Il est réalisé en matière synthétique découpée au laser, de polyamide haute ténacité et possède un renfort intérieur pour éviter l'écrasement du porte-chargeur à vide.

Il se porte à la verticale (ouverture par le haut) et permet le port d'un chargeur cal.300. Sur la partie avant il est équipé d'un système MOLLE pour permettre l'ajout d'un deuxième chargeur ou autres porte-accessoires compatibles système MOLLE et d'une découpe supplémentaire centrale pour ajouter un porte-chargeur 9mm ou 5.7.

Il ne conserve pas les liquides grâce aux 2 œillets d'évacuation situés dans la partie basse du porte-chargeur. Il comporte un système MOLLE permettant le port au ceinturon ou sur toutes interfaces MOLLE. Une partie ruban auto-agrippant (partie crochets) empêche l'étui de se déplacer une fois placé sur le ceinturon de service.

Un cordon élastique réglable avec tirette et stopper sécurise le chargeur lorsqu'il est inséré dans le porte-chargeur. Cet accessoire est ambidextre. Résiste aux tests contre l'arrachement par une personne de plus de 80 kg.

The magazine holder is suitable for the FN SCAR-SC.300 long gun magazine (Stanag 4179) (cal. 7.62x35).

It is made of laser-cut synthetic material, high-tenacity polyamide, and has an inner reinforcement to prevent the magazine holder from collapsing when empty.

It is worn vertically (opening from the top) and can hold a cal.300 magazine. On the front, it is equipped with a MOLLE system to add a second magazine holder or other MOLLE-compatible accessory holders and has an additional central cutout to add a 9mm or 5.7 magazine holder.

It does not retain liquids thanks to the 2 eyelets located at the bottom of the magazine holder. It features a MOLLE system allowing the carrying on a belt or any MOLLE systems. A self-gripping strap prevents the holster from moving once placed on the dutybelt.

An adjustable elastic cord with a pull tab and stopper secures the magazine when inserted into the holder. This accessory is suitable for left and right-handed user. Resist to tearing test from a person weighing more than 80 kg.

2. MISE EN PLACE DU PORTE-CHARGEUR POUR ARME LONGUE SUR LE CEINTURON - *FITTING THE LONG GUNS MAGAZINE HOLDER ON THE DUTYBELT*

1. Détacher les deux sangles MOLLE situées à l'arrière du porte-chargeur.

Free the MOLLE straps on the back.



2. Placer le porte-chargeur sur le ceinturon à l'endroit souhaité et replier les sangles en ajustant les bandes auto-agrippantes.

Place the magazine holder on the belt where desired and fold the straps by adjusting the self-gripping tapes.



3. Insérer la ou les sangles du porte-accessoire dans la 1er découpe en bordure de la ceinture de confort, puis la faire ressortir par la 2 ème découpe. Tirer pour resserer le tressage.

Insert the strap(s) of the accessory holder in the 1st cut at the edge of the comfort belt, then bring it out through the 2nd cut. Pull to tighten the braid.

a.



b.



c.



3. POUR OTER LE PORTE-CHARGEUR CAL.300 DU CEINTURON
TO REMOVE CAL.300 MAGAZINE HOLDER FROM DUTYBELT

Retirer la tirette et détresser la sangle. Retirer le porte-chargeur de la ceinture.

Remove the safety pull tab from the last cut and unbraid the strap. Remove the magazine holder from the belt.

1.



2.



4. MISE EN PLACE D'UN CHARGEUR SUPPLÉMENTAIRE 9MM SUR UN PORTE-CHARGEUR CAL.300
INSTALLATION OF AN ADDITIONAL 9MM MAGAZINE

1. Détacher la sangle du passant MOLLE de votre porte-chargeur 9 mm.

Remove the MOLLE strap from your 9mm magazine holder.

a.



b.



2. Insérer la sangle dans la première découpe centrale en laser-cut du porte chargeur. La faire ressortir dans la seconde découpe.

Insert the strap into the first central laser cut. Bring it out in the second cut.



3. Insérer la sangle dans le second passant MOLLE du porte-chargeur 9 mm et le faire ressortir par la 3ème découpe. Tirer la languette pour resserer le tressage.

Insert the strap into the second MOLLE loop of the 9 mm magazine holder and bring it out through the 3rd cut. Pull the tab to tighten the braid.

a.



b.



4. Insérer la sangle du porte-chargeur 9mm dans la troisième ouverture en lasercut et le faire ressortir.

Tirer la languette pour resserer le tressage.

Insert the strap into the third Lasercut opening and bring it out.

Pull the tab to tighten the braid.



5. Replier et insérer la tirette de sécurité dans la dernière découpe du porte-chargeur.

Fold and fully insert the safety pull tab in the last cut of the magazine holder.



5. ENTRETIEN / *MAINTENANCE*

Un savon doux, une éponge et éventuellement une brosse douce sont les plus adaptés à un entretien efficace. Tous les détergents, solvants et détachants du commerce sont à proscrire impérativement.

A mild soap, a sponge and possibly a soft brush are the most suitable for effective maintenance. All detergents, solvents and stain removers on the market are strictly prohibited.



09/02/2024

GK PROFESSIONAL
159 avenue Gallieni 93 177 BAGNOLET
gkpro.fr | Tél : +33 (0) 155 821 500
gk@gkpro.fr | Siret : 444448404200023